

Jedna od *Bayerovih* inovacija skratila je vrijeme proizvodnje za nekoliko sati, a mogla bi, prema proračunu konstruktora lopatica, u budućnosti smanjiti i njihovu masu do 10 %. Oba su koraka važne prekretnice na putu do bolje učinkovitosti jer je proizvodnja lopatica rotora skupa, vremenski zahtjevna i kompleksna.

Lopatice rotora izrađuju se od 12 slojeva mata ojačanoga staklenim ili ugljičnim vlaknima, koji se slažu u kalup, povezuju epoksidnom smolom, polimeriziraju i umrežuju. Za početak do 60, kao papir tankih slojeva vlakana slaže se jedan na drugi, zatim se kalup zatvara i stvara podtlak. Smola se dovodi u kalup infuzijskim kanalima te teče u kapljevitom stanju oko mata potpuno ga prekrivajući. Nakon polimeriziranja i umreživanja dobiva se iznimno čvrst kompozitni materijal. Međutim, zbog visoke viskoznosti epoksidne smole taj je proces vrlo spor pa izrada jedne lopatice traje i do 24 sata. Nadalje, polimeriziranje i umreživanje zahtjeva nekoliko sati pečenja pri visokim temperaturama. Lopatica se tada vadi iz kalupa i pjeskari, a zatim se naštrcava zaštitni sloj.

U budućnosti će se taj postupak potpuno promjeniti jer su *Bayerovi* znanstvenici svojim idejama omogućili znatnu uštedu vremena. Za povozivanje mata ojačanog vlaknima rabi se poliuretan umjesto epoksidne smole. Novorazvijena poliuretanska smola ima bolje karakteristike tečenja. To omogućuje ravnomjernije špricanje u kalupu i brže tečenje kroz vlaknati mat. Nadalje, polimeriziranje i umreživanje je brže, a to pojednostavljuje cijeli postupak. *Bayerovi* su znanstvenici već pokazali bolju učinkovitost svoga poliuretanskog infuzijskog postupka. U suradnji s partnerima, kineskom tvrtkom *Huaye Wind Power Group*, uspjeli su proizvesti 9-metarsku lopaticu rotora.

Poliuretanske su lopatice otpornije na lom i lakše su negoli one načinjene od epoksidne smole. Osim toga s novim materijalom lakše se u potpunosti može automatizirati proizvodnja.

Schütze i suradnici nisu posve zadovoljni. Žele još više skratiti vrijeme proizvodnje i onda pozornost usmjeriti na veće rotore. Danska je obala već nakićena divovskim prototipovima sljedeće generacije vjetroturbina načinjenih od lakih komponenti koje su najveće na svijetu: lopatice turbine teže više od 25 tona i duge su do 80 metara od ishodišta do ruba. To je ekvivalent raspona krila aviona *A380*. *Bayerovi* znanstvenici uvjereni su da su u budućnosti moguće i veće lopatice, jer je *Uprava za energiju* SAD-a (e. *Department of Energy*) već započela projekt razvoja lopatica rotora duljine 100 metara.

Danska planira do 2017. godine gotovo pola svojih potreba za energijom pridobivati iz energije vjetra. Sve se to odražava i na razvoj globalnog tržišta; industrijski stručnjaci očekuju da će se globalno korištenje vjetra za proizvodnju energije utrostručiti u sljedećih 10 godina do ukupno 900 gigavata. Poliuretanski infuzijski postupak tek je na početku niza inovacija, jer vlaknati mat oblikuje samo vanjsku ljsku lopatice rotora. Jezgra od ekstralake balzovine daje potrebnu stabilnost. Stoga *Bayerovi* stručnjaci smatraju da bi u budućnosti jezgra mogla biti od pjenastih, vlaknima ojačanih poliuretanskih slojeva. Poliuretanska pjena očvršćuje brzo i lakša je od balzova drva. Poliuretani se već rabe pri izradi kabina. *Schütze* je naglasio da već mogu ponuditi nove mogućnosti završne zaštite lopatica u obliku filma i prevlaka. Prirodne sile pune su energije, ali su i razarajuće te mogu nagrasti materijal. Bilo kao zaštitni sloj, materijal jezgre ili matrica za kompozit ojačan vlaknima, budućnost poliuretana u vjetroturbinama tek je počela.

Novi alotropski oblik silicija*

New Allotrope of Silicon

A team of Carnegie scientists synthesizes an allotrope of silicon. This new form of silicon is a quasi-direct band gap material. This form makes possible not only more efficient conductivity than diamond-structured silicon but also absorption and emission of light. These properties make it convenient for use in the next-generation solar cells, LEDs and other semiconductor technologies.

Silikoni su anorganski polimerni spojevi silicija nastali kontroliranom kondenzacijom ortosilikatne kiseline. Oni su ključ za moderne tehnike, bilo kao dio integriranih električnih sklopova za računala, mobilne telefone ili pak u tosterima ili hladnjacima. U obliku spojeva imaju veoma raširenu primjenu: od keramike, implantata za grudi, u građevinarstvu i mnogim drugim područjima. Sada bi ti svuda prisutni silikoni mogli naći niz novih primjena zahvaljujući timu istraživača znanstvenika sa Sveučilišta Carnegie koji su sintetizirali alotrop silikona kemijske formule Si_{24} .

Dijamantni oblik strukture silikona koji se uobičajeno rabi za tehničke primjene ima svojstva poluvodiča zbog indirektnog razmaka vrpci, koji se razlikuje od direktnog razmaka po tome što zahtjeva pobuđenje vezanih fotona u slobodno stanje kako bi dalje mogli sudjelovati u provođenju elektrona. Direktni razmak vrpci poluvodiča treba samo dvije čestice koje se susreću; foton daje moment elektronu. Kod poluvodiča s indirektnim razmakom vrpci potrebna je i treća čestica: vibracija rešetke koja se naziva

fonon, jer se minimalno i maksimalno energijsko stanje valentne vrpce pojavljuje s različitim vrijednostima momenta.

Novi oblik silikona predstavlja kvazidirektni razmak vrpce, jer je, tehnički gledano, on toliko mali da je gotovo kao direktni razmak. Takav je silikon učinkovitiji vodič od tetraedarske strukture silikona, a može također apsorbirati i emitirati svjetlost, što je potpuno novo svojstvo. Ono ga čini uporabljivim za primjenu u novim generacijama solarnih celija, LED-a i ostalim tehnologijama poluvodiča.

Da bi dobili Si_{24} , istraživači su najprije pripremili polikristalni spoj silicija i natrija, $\text{Na}_4\text{Si}_{124}$, s pomoću tantalove kapsule pri vrlo visokoj temperaturi u preši od 15 000 MN koja postupno dostiže tlak od 10 GPa. Dobiveni se spoj tada prevodi iz plinskog stanja uz podtlak pri 400 K u trajanju osam dana, nakon kojih je dobiven čisti Si_{24} s otvorenom strukturom zeolitnog tipa.

Struktura Si_{24} sastoji se od ptero-, šestero- i osmeročlanih silikonskih prstena između kojih se mogu kretati mali atomi i molekule s potencijalnom primjenom, između ostalog, za spremanje električne energije i filtriranje na molekulnoj skali.

Si_{24} mogao bi biti samo vrh ledenog brijega za željene nove materijale pripravljene pri visokom tlaku. Stabilnost novih struktura pri atmosferskom tlaku znači da niskotlačne metode poput kemijskog nanošenja u plinskoj fazi mogu potencijalno omogućiti široku proizvodnju. Vodeći istraživač Timothy Strobel otisao je tako daleko da je sintezu prekursora dobivenih uz visoki tlak nazvao *potpuno novom granicom u novim energijskim materijalima*.

*www.gizmag.com/new-zeolite-type-silikone-synthesid/34851